



Modèle: 2050 A2 P3 R
Réf. 114000000

FILTRE

Filtre encliquetable combiné pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65°C, poussières, fumées, brouillards. Le filtre doit être utilisé deux par deux avec les demi-masques **DUETTA, DUO** ou avec les masques complets **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3** équipés de l'adaptateur **DUPLA**.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire à
15 l/min: 1.2 mbar à
47,5 l/min: 4.3 mbar

Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz d'essai (l/min)	Concentration d'essai (PPM)	Débit d'essai (l/min)	HR d'essai (%)	Concentration claquage (PPM)	Durée demandée (min)	Durée essayée (min)
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	15	70%	10	35	44

Performance filtration particules - Longue durée

Filtre type	Classe	Débit d'essai (l/min)	Aérosol d'essai	Pénétration Max admise (%)	Pénétration Max mesurée (%)
P R	3	47.5	NaCl	0.05	0.003
			Huile de paraffine	0.05	0.002

Le marquage R indique que le filtre peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

Limitations d'emploi

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène inférieur au 17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués.

