



YOUR SAFETY MAKER

FILTRE

Modèle: 202 A2B2E2K2

Réf. 124410000

Filtre à gaz à pas de vis standard **EN 148-1** pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65°C, gaz et vapeurs inorganiques, Anhydride Sulfureux (SO₂), Ammoniac (NH₃) et ses dérivés.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82, TR 2002 CL2 et TR 2002 CL3**, ou similaires, pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

à 30 l/min: 1.1 mbar

à 95 l/min: 4.4 mbar

Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz d'essai	Concentration d'essai (PPM)	Débit d'essai (l/min)	HR d'essai (%)	Concentration claquage (PPM)	Durée demandée (min)	Durée essayée (min)
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	53
B	2	Cl ₂	5000	30	70	0.5	20	25
		H ₂ S	5000	30	70	10	40	> 70
		HCN	5000	30	70	10	25	29
E	2	SO ₂	5000	30	70	5	20	23
K	2	NH ₃	5000	30	70	25	40	47

Limitations d'emploi

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène inférieur au 17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués, poussières, fumées et brouillards.