

**Modèle: 202 A2P3 R**  
**Réf. 124420000**

## FILTRE

Filtre combiné à pas de vis standard **EN 148** pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65°C, poussières, fumées, brouillards.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, demi-masques **ST 85**, ou similaires, pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire à 30 l/min: 1.2 mbar à 95 l/min: 4.9 mbar

#### Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz d'essai	Concentration d'essai (PPM)	Débit d'essai (l/min)	HR d'essai (%)	Concentration claquage (PPM)	Durée demandée (min)	Durée essayée (min)
A	2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	30	(%) 70	10	35	60

#### Performance filtration particules ☑ Longue durée

Filtre type	Classe	Débit d'essai (l/min)	Aérosol d'essai (%)	Pénétration Max admise (%)	Pénétration Max mesurée
P R	3	95	NaCl	0.05	0.003
			Paraffin oil	0.05	0.002

Le marquage R indique que le filtre peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

#### Limitations d'emploi

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène inférieur au 17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués.