

# SPHERE

**bolle**  
SAFETY

Un champ de vision exceptionnel à 180°. Facile à monter avec sa coiffe et son serre tête réglables en hauteur et en profondeur, SPHERE s'adapte à toutes morphologies, pour toute utilisation.

H 20.5cm x l 39.4 cm x épaisseur 0,18 cm

Ultra enveloppant

355 g

réf. SPHERPI

Ecran en PC

Coiffe et serre-tête réglable

Europe Bollé Safety  
95 Rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
tel. 00 44 (0)208 391 4700  
fax 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

[www.bolle-safety.com](http://www.bolle-safety.com)

## MARQUAGES NORMES :

Réf. produit	OCULAIRES										MONTURES												
	EN 170 - Rayonnement UV	Logo Bollé Protection	Qualité Optique			Risques Mécaniques			Risque Electrique	Risque Thermique	Logo CE	Logo Bollé Protection	Normes	Risques Chimiques			Risque Electrique	Risques Mécaniques			Risque Thermique	Logo CE	
			Port permanent	Port intermittent	Brève durée	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	Arc électrique de court-circuit				Métal fondu et solides chauds	Projection de liquides	Grosses poussières > 5 microns	Gaz et fines poussières < 5 microns	Arc électrique de court-circuit	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s		Impact à températures extrêmes
SPHERPI	2C-1.2		1				B	T	8	9			EN 166	3	N/A	N/A	8		B		T	9	
FASPHERPI	2C-1.2		1				B	T	8	9		N/A											

N/A: Non applicable

└ SPHERPI

└ FASPHERPI



## CARACTERISTIQUES :

Oculaires	PC - 2.0 mm
Monture	PP
Branches	Non applicable
Tresse	Non applicable
Mousse	Non applicable
Faces de rechange	FASPHERPI

## CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	SPHERPI	FASPHERPI
packaging individuel	3660740001186	3660740001193
carton de 6 écrans faciaux - 50 faces de rechange	3660740201180	3660740201197

Laboratoires notifiés pour certification :

