QUIZZ VINITECH 2012

HANNA INSTRUMENTS

Jeu concours Vinitech du 27 au 29 Novembre 2012

Gagnez un pH-mètre Hanna Instruments d'une valeur de 590 € TTC !

Pour participer au tirage au sort,
répondez aux questions et remplissez le bulletin de participation !

Les participants ayant répondu correctement à au moins 5 questions sont qualifiés pour le tirage au sort des lots suivants :

- 1er prix : un pH-mètre portatif étanche Hanna Instruments d'une valeur de **590 € TTC***
- 2e prix : un thermomètre compact étanche avec sa sonde d'une valeur de **205 € TTC***
- 3e prix : un thermomètre de poche d'une valeur de **43 € TTC***

*Tarif en vigueur au 31/10/2012

Bonne chance !

HANNA® instruments

WINE line

avec la participation de e-vitj.com

Détails des lots

Un pH-mètre portatif étanche Hanna Instruments d'une valeur de 590 € TTC*

Spécifications		HI 9126V
Gamme	pH	-2,00 à 16,00 pH
	Rédox	± 699,9 mV ; ± 1999 mV
	°C	-20 à 120 °C
Résolution	pH	0,01
	Rédox	0,1 mV ; 1 mV
	°C	0,1 °C
Exactitude	pH	± 0,01
	Rédox	± 0,2 mV ; ± 1 mV
	°C	± 0,4 °C
Étalonnage pH		Automatique, en 1 ou 2 points avec 7 tampons mémorisés (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 10,01 et 12,45) + 2 tampons spécifiques
Compensation de température		Automatique ou manuelle, de -20 à 120 °C
Électrode pH		**HI 1048B** spéciale vin, corps en verre, connecteur BNC avec câble 1m (fournie)
Sonde de température		**HI 7662** en acier inoxydable avec câble 1 m (fournie)

Les points forts

- *Boîtier étanche robuste*
- *Véritable pH-mètre de laboratoire pour le terrain*
- *Pour des mesures exactes et sûres : fonction de contrôle d'état de l'électrode*
- *Étalonnage simple au clavier avec 7 tampons standards mémorisés et possibilité d'affecter 2 valeurs tampons spécifiques*
- *Livré avec électrode pH spéciale vin HI 1048B affichant une excellente résistance à la pollution pendant plus de 100 jours*

Un thermomètre compact étanche avec sa sonde d'une valeur de 205 € TTC*

Spécifications	HI 935005
Gamme	-50,0 à 199,9 °C ; 200 à 1350 °C
Résolution	0,1 °C (jusqu'à 199,9 °C) ; 1 °C (au-delà)
Exactitude	±0,2 % pleine échelle (pour 1 an, erreur de sonde exclue)
Sonde	Série type **HI 766**, à thermocouple (en option)

HI 766TR1

Applications	semi-solides, liquides, terreau
Température maxi (capteur)	250°C
Temps de réponse (90 % de la valeur finale)	30 secondes, dans un liquide
Dimensions de la sonde	**HI 766TR1** L 500 mm x Ø 10 mm
Sonde	acier inoxydable
Câble	1 m, en PVC (T° maxi 80 °C)

Les points forts

- *Polyvalent : plage de mesure de -50 à 1350 °C et grand choix de sondes conventionnelles et spécifiques (en option)*
- *Affichage 2 niveaux : valeur actuelle et valeurs min et max d'une série de mesures*
- *Fonction HOLD, pour figer une valeur stable à l'écran*
- *Boîtier ergonomique étanche*
- *Excellent rapport qualité/prix*

Un thermomètre de poche d'une valeur de 43 € TTC*

Spécifications	HI 98509 Checktemp®1
Gamme	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C
Exactitude	±0,3 °C (-20 à 90 °C) / ±0,5 °C (en dehors)
Sonde	Sonde en acier inoxydable ; 160 mm x Ø 3 mm avec câble 1 m

Les points forts

- *Boîtier compact*
- *Exactitude de mesure **±0,3°C***
- *Sonde en acier inoxydable*
- *Fonction CAL CHECK*