

# SOLIS

La source de Protection...  
Combinant tous les fondamentaux de la protection haut de gamme, Solis bénéficie d'un nez et de branches anti-glisse pour un port permanent.

Réf: SOLIPOL  
Livré avec un étui microfibre

Traitements anti-rayures, anti-buée,  
anti-statique (selon versions)

Léger: 25 g

Nez anti-glisse

Branches confort TIPGRIP anti-glisse



SOLIPSI



SOLIESP



SOLIFLASH



SOLIPSF



**Europe Bollé Safety**  
95 Rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

**U.K. Bollé Safety**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
tel. 00 44 (0)208 391 4700  
fax 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

## MARQUAGES NORMES :

Réf. produits	OCULAIRES													MONTURES												
	Risques de rayonnement		Logo Bollé Protection	Qualité Optique			Risques Mécaniques				Risque Electrique	Risque Thermique	Traitements (Marquage optionnel K: anti-rayures N: anti-buée)		Logo CE	Logo Bollé Protection	Normes	Risques Chimiques			Risque Electrique	Risques Mécaniques			Risque Thermique	Logo CE
	EN 170 - UV	EN 172 - Solaire (100% UV)		Port permanent	Port intermittent	Brève durée	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	Arc électrique de court circuit	Métal fondu et solides chauds	anti-rayures	anti-buée				Projection de liquides	Grosses poussières > 5 microns	Gaz et fines poussières < 5 microns	Arc électrique de court circuit	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	
SOLIPSI	2C-1,2			1		F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	
SOLIESP		5-1,4		1		F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	
SOLIPOL		5-3,1		1		F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	
SOLIFLASH		5-3,1		1		F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	
SOLIPSF		5-3,1		1		F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A		N/A	

N/A: Non applicable

## CARACTERISTIQUES :

Oculaires	PC - 2,0 mm - Galbe 8
Monture	Nylon
Branches	PC + TPR
Tresse	Non applicable
Mousse	Non applicable
Face de rechange	Non

## CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	SOLIPSF	SOLIFLASH	SOLIPOL	SOLIPSI	SOLIESP
sachet plastique individuel	3660740003586	3660740003593	3660740003722	3660740001155	3660740001162
boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740103583	3660740103590	3660740103729	3660740101152	3660740101169
carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740203580	3660740203597	3660740203726	3660740201159	3660740201166

Laboratoires  
notifiés  
pour  
certification :