

FUSION+

COMBINAZIONE DI PRESTAZIONE, SICUREZZA & STILE

Improntato alle maggiori peculiarità dei suoi predecessori, FUSION+ sovraverchia l'intera serie arrestandone le migliori prestazioni ottiche ed una maggiore agiatezza.

Adatto a qualsiasi lavoro di saldatura, fusion+ è un concentrato d'innovazioni.

Fusion+



538 g



Ref. FUSV



Ref. BESM



Ref. COVFUSPINT



Ref. COVFUSPEXT

CORREDATO CON	TIPO	PEZZI DI RICAMBIO DISPONIBILI
• B7VP Filtro ad adombratura variabile 5-8/9-13 • Giro-testa a cremagliera - STFUSP • Schermi di salvaguardia esterno ed interno • Foglio illustrativo	• Filtro elettro-ottico	• Schermo di salvaguardia esterno ed interno • Giro-testa a cremagliera • Fascia d'igiene spugnosa
+ ADOMBRATURA VARIABILE 4/5-8/9-13 + FUNZIONI di RETTIFICA + REGOLAZIONE della SENSIBILITÀ + 4 SENSORI FOTOELETTRICI INDIPENDENTI	+ REGOLAZIONE del TEMPO di RITORNO allo STATO CHIARO + TEMPO di REAZIONE 0,10 MS + GARANZIA di 2 ANNI	

bolle
SAFETY

FUSION+

COMBINAZIONE DI PRESTAZIONE, SICUREZZA & STILE

MODELLO	RIFERIMENTI	DESCRIZIONE	PESO	NORME
FUSION+ Adombratura variabile	FUSV	Casco con maschera elettro-ottica (completo) con: • B7VP Filtro elettro-ottico ad adombratura variabile 5-8/9-13 • Giro-testa a cremagliera + schermi di salvaguardia	538 g	EN379/EN175 EN379 CE
	B7VP	Filtro elettro-ottico ad adombratura variabile 5-8/9-13	148 g	EN379
	COVFUSPEXT	Schermo di salvaguardia esterno 110 x 90 mm	7 g	EN379
	COVFUSPINT	Schermo di salvaguardia interno 105 x 58 mm	15 g	EN379
	STFUSP	Giro-testa a cremagliera	115 g	CE
	BESM	Fascia d'igiene spugnosa	3 g	CE

NORME

EN175, norma inerente i caschi e/o maschere da lavoro

Questa norma specifica i requisiti ed i metodi di controllo relativi agli indumenti di protezione individuali utilizzati per proteggere gli occhi ed il viso dell'operatore contro le radiazioni ottiche nocive nonché contro gli altri rischi specifici dovuti ai normali procedimenti di saldatura, di ritaglio o qualsiasi altra tecnologia connessa. Inoltre essa precisa i tipi di protezioni, anche sotto il loro aspetto ergonomico, da considerare contro i rischi o pericoli di diversa natura quali l'inflammabilità, l'irradiazione nonché quelli specifici sia meccanici che elettrici. Infine essa definisce le modalità e le caratteristiche relative ai materiali da impiegare sia nella progettazione che nella fabbricazione.

EN379, norma per i filtri da saldatura

Questa norma specifica i requisiti relativi ai filtri da saldatura. Le caratteristiche in essa dettate si applicano sia che il filtro venga impiegato di continuo, per l'osservazione del processo di saldatura, che soltanto durante il periodo in cui l'arco voltaico è innescato.

I certificati di omologazione alle norme CE, dei prodotti BOLLÉ SAFETY, vengono rilasciati dietro una semplice richiesta

Filtro elettro-ottico B7VP	
DIMENSIONI	110 x 90 mm
SPESSORE CASSETTO	10 mm
CAMPO VISIVO	100 x 53 mm
SENSORI	4

Sensori	
SENSORI	4 sensori foto-elettrici indipendenti
ALIMENTAZIONE	Energia silare
STATO di CHIARO	Grado DIN 4
STATO di SCURO	Grado DIN 5 – 8/9 -13
TEMPO DI REAZIONE	0,10 ms

Caratteristiche	
PROCEDURE D'UTILIZZO	Elettrodi rivestiti, MIG/MAG, TIG, PLASMA, rettificazione
CONFORMITÀ	EN379 / EN175 – protezione continua UV e IR – DIN16
GARANZIA	2 anni

Marcatura B7VP

4/5-8 / 9-13		1	/ 1 /	1	/ 2 /	EN 379	CE
Grado della scala dello stato chiaro/scuro	Logo del produttore Bollé Safety	Classe ottica	Classe di diffusione della luce	Classe di variazione del fattore di trasmissione nel visibile	Classe di dipendenza angolare	Numero della norma	Simbolo della Comunità Europea

Marcatura casco

	EN 175	B	CE
Logo del produttore Bollé Safety	Numero della norma	Robustezza minima	Simbolo della Comunità Europea

CONFEZIONAMENTO & GENCOD EAN 13					
FUSV	B7VP	COVFUSPEXT	COVFUSPINT	STFUSP	BESM
3660740005696 a l'unità	3660740005702 a l'unità	3660740006440 per 10	3660740006457 per 10	3660740006471 per 10	3660740004569 per 5



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne – France
Tel : 00 33 (0)4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0)4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 – Barwell Biseness Park
Leatherhead Road – Chessington
Surrey – KT9 2NY
Tel. 00 44 (0)208 391 4700
Fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY