

PARADE

CALZOLAIO della vostra **SICUREZZA**

Scheda tecnica

Art: 07VISION

Scarponcelli di sicurezza Miste



Art: 1834



Art: 1825

Norme

EN ISO 20345 2011 S3
Puntale d'acciaio inossidabile a 200 Joule
Intersuola imperforabile non metallica 1100 N
Norme SRC*

Requisiti

Numero di scarpa: da 36 a 48
Art. 1834: color' nero
Art. 1825: color' marrone
Peso del paio da 37: 1,040kg
Peso del paio da 42: 1,240kg

Caratteristiche dello stelo (tomaia)

Sopra in cuoio con ornati laterali scamosciati
Chiusura con stringhe
Foderame dei "quarti" di poliammide al 100%
Suoletta d'igiene (*suoletta interna*):rimovibile in tessuto e schiuma antibatterica

Caratteristiche della suola

Iniettata direttamente sulla tomaia (*stelo*)
Suola di PU a doppia densità (*suola vera e propria in poliuretano*)
Intersuola di poliuretano

Tecnologie

Scarpe antistatiche
Resistenza agli idrocarburi
Sistema VPS (*ad arco sospeso*)
Idrorepellenza (*impermeabilità*)



Campi d'impiego

Industria
Logistica
Servizi
Commercio / Distribuzione
BTP esterno (*ristrutturazioni*)
Lavori secondarie e di rifinizione

Limitazione d'impiego

Su pavimenti (*o fondi*) caldi > 100° C

Confezionamento

In scatola individuale, raccolte in pacchi da 5 paia

*** Coefficiente di aderenza SRC (SRA+SRB) valori minimi richiesti:**

Pavimento	Lubrificanti	Posizione a piatto	Posizione a tallone	Sigla
Ceramica	Detergenti	≥ 0,32	≥ 0,28	SRA
Acciaio	Glicerina	≥ 0,18	≥ 0,13	SRB