

**Modello: 202 A2 P3 R**  
**Art. 124420000**

## FILTRO

Filtro combinato filettato di serie EN 148-1 per vapori organici con punto di ebollizione > 65 ° C, polveri, fumi e nebbie.

Il filtro può essere utilizzato con le maschere TR 82, TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3, semi-maschera ST 85, o simili, a condizione che abbiano il raccordo EN 148-1.



### DATI TECNICI

Resistenza alla respirazione:

- a 30 / min: 1,2 mbar
- a 95 / min: 4,3 mbar

### Tempo di resistenza ai gas

Filtro tipo	Classe	Gas di prova	Concentrazione di prova (ppm)	Flusso di prova (l/min)	UR di prova	Concentrazione di rottura (ppm)	Tempo di resistenza richiesto risultato (min)	
A	2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	30	70 %	10	35	60

### Prestazione alla permeabilità del particolato – lunga permanenza

Filtro tipo	Classe	Flusso di prova (l/min)	Nebulizzato di prova	Permeabilità max ammessa (%)	Permeabilità max misurata (%)
P R	3	95	NaCl	0,05	0,003
			Olio di parafina	0,05	0,002

La lettera R del marchio indica che il filtro può essere usato per diversi periodi di lavoro

### Limitazioni d'uso:

Filtro da non impiegare in ambienti con un contenuto d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas o vapori diversi da quelli precisati espressamente