

## FILTRO

**Modello: 202 A2B2E2K2**

**Art. 124410000**

Filtro antigas filettato di serie EN 148-1 per vapori organici con punto di ebollizione > 65 ° C, gas e vapori inorganici, anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e suoi derivati.

Il filtro può essere utilizzato con le maschere TR 82, TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3, o simili, a condizione che abbiano il raccordo EN 148-1.



### DATI TECNICI

Resistenza alla respirazione:

- a 30 l / min: 1,2 mbar
- a 95 l / min: 4,3 mbar

### Tempo di resistenza ai gas

Filtro tipo	Classe	Gas di prova	Concentrazione di prova (ppm)	Flusso di prova (l/min)	UR di prova (%)	Concentrazione di rottura (ppm)	Tempo di resistenza richiesto risultato (min)	
A	2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	30	70	10	35	53
B	2	Cl <sub>2</sub>	5000	30	70	0,5	20	25
		H <sub>2</sub> S	5000	30	70	10	40	> 70
		HCN	5000	30	70	10	25	29
E	2	SO <sub>2</sub>	5000	30	70	5	20	23
K	2	NH <sub>3</sub>	5000	30	70	25	40	47

### Limitazioni d'uso:

Filtro da non impiegare in ambienti con un contenuto d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas o vapori diversi da quelli precisati espressamente, polveri, fumi e nebbie.