

## Gripple Jumbo

**G** GRIPPLE®  
plus

Il tenditore-connettore Jumbo “Gripple” è concepito per l’impiego su tiranti sottoposti ad elevati carichi o di tipo ovale.

### VANTAGGI


- Un solo elemento per tendere, connetere ed accoppiare i tiranti
- Sopporta elevati carichi fino a 600 kg
- Alta resistenza alla corrosione: resiste alle condizioni legate all’ambiente nonché alle irrorazioni-nebulizzazioni di fertilizzanti e di prodotti agricoli similari.
- Ideale per l’impiego con i tiranti d’acciaio ad alta resistenza e a quelli, per ingrattolate, di notevole diametro.
- Si ritende facilmente di anno in anno.




### INSTALLAZIONE



Inserite il 1° tirante



Inserite il 2° tirante



- Inserite il primo tirante, poi il secondo al fine di connetterli.
- Tendete i tiranti con l’aiuto della pinza tenditrice dinamometrica

### SPECIFICHE

Prodotto	Diametro del tirante (mm)	Modello del tirante	Carico in kg
Gripple Jumbo	2,50 – 3,15	12½ – 10	600 kg / 1320 lb

Disponibili in sacchetti, in grandi quantità, nonché nei lotti “Prima Installazione” e nelle Offerte Speciali Attrezzi  
(Sconti sui lotti “Prima Installazioni” e nelle Offerte Speciali Attrezzi)

### AVVERTENZE

- Ricordatevi sempre di lasciare oltrepassare l’estremità del tirante di almeno 75 mm (o 3”) per poterlo ritendere.
- Rendete inoffensive le estremità dei tiranti con gli avviticchiatori “Gripple”.

Gripple Limited, The Old West Gun Works, Savile street East, Sheffield S4 7UQ UK.

Tel.: +44 (0) 114 275\_2255, fax : +44 (0) 114 275 1155, email : [info@gripple.com](mailto:info@gripple.com) oppure recatevi sul sito [www.gripple.com](http://www.gripple.com)