





CE QU'EN DIT

VINCENT:

les générations

## **Piquets Inox**

En acier inoxydable 18/10, à haute limite d'élasticité. Résistance incomparable à la corrosion, même au niveau du sol. L'élasticité permet de résister dans le temps aux vents les plus violents.

Dim.	Ep.	Réf.	Poids/1000 pcs	Cond.	Prix	
1200	0.8	1200-042	726	20		
1400	0.8	1400-042	847	20		3
1600	0.8	1600-042	968	20		
1700	0.8	1700-042	1028	20		
1800	0.8	1800-042	1090	20		
2000	1	12000-042	1500	20		
2300	1	12300-042	1730	20		•

En botte de 20 pièces par palette de 500.



Le piquet de tête est composé de deux piquets intermédiaires reliés par des pièces de moisage. L'isolateur est indispensable si le fil de retenue est en acier galvanisé (évite la formation d'un couple électrolytique entre le



anne ee i meny			44		•
Désignation	Réf.	Poids/1000 pcs	Cond.	Prix	
Pièce de moisage	4002-042	96	unitaire		
Vis 6x16 inox	6016-04	7	100		
Isolateur	5424-042	10	100		
Esse d'accrochage	4003-042	19	100		
Embout plastique	3535-042	12	unitaire		
Chaînette Inox	310-042	32	100		

## Accessoires pour piquet intermédiaire

Pour la fixation et le maintien des fils de palissage (fils fixes, releveurs...)



Désignation	Orientation	Réf.	Poids/1000 pcs	Cond.	Prix		
Clip Inox fil releveur	droite	3999-042	4.2	100		9.0	1:2
Clip inox fil releveur	gauche	4000-042	4.2	100			
Clip inox support fil	Indifférent	4001-042	4	100			10



## **Outillage de pose**

notte pour emonter	ies piquei	is sails les déterio	iei		Ó	
Désignation	Réf.	Poids/1000 pcs	Cond.	Prix		
alotte d'enfoncement	4004-042	910	1			
lassette	1251-047	1350	1			
					- Description of the Persons of the	Name and Address of the