

# CARTUCCIA

Modello: 2050 A2 P3 R

Cod. 114000000

Filtro combinato con attacco speciale a baionetta per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie.

La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su semimaschere **DUETTA, DUO** o su maschere intere **TR 2002 CL2** e **TR 2002 CL3** dotate di adattatore **DUPLA**.



## INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria a  
15 l/min: 1.2 mbar a  
47.5 l/min: 4.3 mbar

### Durata ai gas

Tipo filtro	Classe	Gas di Prova	Concentrazione di Prova (PPM)	Flusso di Prova (l/min)	UR di Prova (%)	Concentrazione Rottura (PPM)	Durata Richiesta (min)	Durata Misurata (min)
A	2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	15	70	10	35	44

### Performance filtrazione particelle - Lunga durata

Tipo filtro	Classe	Flusso di prova (l/min)	Aerosol di prova	Penetrazione Max Permessa (%)	Penetrazione Max Misurata (%)
P R	3	47.5	NaCl	0.05	0.003
			Olio di Paraffina	0.05	0.002

La marcatura R indica che il filtro è riutilizzabile per più turni di lavoro.

### Limitazioni all'uso

Non usare in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume ed in presenza di gas e/o vapori diversi da quelli espressamente indicati