

CODE ARTICLE: 4180002

COMBINAISON MUTEX 2

Vêtement de protection à usage unique de catégorie 3 protégeant contre les agents biologiques.



[+ Afficher Plus](#)

Présentation générale

Numéro de référence

4180002

Type de produit

Vêtements de protection

Gamme

disposableclothing

Ligne

À usage unique

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Industries chimiques
- Nettoyage industriel
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Pétro-chimie
- Services
- Industries textiles

Utilisation du produit

- Traitement de produits chimiques et pétrochimiques
- Industrie pharmaceutique

- Microélectronique
- Nettoyage industriel
- Risques biologiques
- Opérations de désamiantage
- Peinture industrielle

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

La MUTEX 2 est composée d'une membrane imper-respirante formée par la stratification d'un film PE blanc microporeux et de polypropylène non-tissé blanc. Elle est garantie sans latex et sans silicone.

Avantage

PROTECTION RENFORCEE AUX LIQUIDES

- par l'absence de couture sur les épaules
- par la présence de doubles rabats extérieurs et intérieurs au niveau de la fermeture à glissière

RESISTANCE RENFORCEE A LA DECHIRURE

- Par des coutures maxi-larges
- Par un design spécial à l'entrejambe.

ERGONOMIE ET CONFORT

- Par sa coupe large sous les bras
- Par son dos élastiqué (plus grande liberté de mouvement)

Descriptif technique

Description

- Combinaison en polypropylène antistatique blanc avec film respirant microporeux,
- Traitement antistatique,
- Capuche élastiquée,
- Poignets et chevilles élastiqués sans latex
- Rabat de protection intérieur et extérieur.

Sexe

Unisex

Taille

S à XXXL

Tableau de correspondance

Table size

Matériau

- Polypropylène laminé d'un film polyéthylène microporeux.
- Grammage : 69g/m²

Couleur

Blanc

Composition

Membrane imper-respirante formée par la stratification d'un film polyéthylène blanc microporeux et de polypropylène non-tissé blanc.

Type de protection

- 5 ● 6

Performances

- Résistance à l'abrasion (EN 530): > 2000 cycles (Classe 6)
- Résistance à la déchirure trapézoïdale (ISO 9073-4):
- Sens machine: 31,3 N (Classe 2)
- Sens travers: 58,1 N (Classe 2)
- Résistance à la déchirure en cas de flexion (ISO 7854 MB): > 100000 cycles (Classe 6)
- Résistance à la perforation (EN 863): 18,2 N (Classe 2)
- Résistance à la flamme (EN 13274-4): matière inflammable
- Résistivité de surface (EN 1149-1): OK (3,1. 1010 Ohm)
- Vêtements de protection contre les particules solides (EN 13982-1): Ok
- Vêtements de protection contre la contamination radioactive (EN 1073-2) : OK (classe 1)
- Test de vaporisation (EN 13034 - EN 468) : Ok
- Vêtements de protection contre les agents infectieux (EN 14126)
- Résistance du matériau à la pénétration de :
- Sang synthétique: Ok
- Pénétration de germes pathogènes dans le sang :Ok (Classe 6)
- Agents infectieux par contact mécanique avec des liquides contaminés : Ok (Classe 6)
- Aérosols liquides contaminés : Ok (Classe 3)
- contaminées : Ok (Classe 3)

Limites d'utilisation

Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts : système de fermeture défectueux, couture ouverte ou tout autre défaut pouvant apparaître.

Avertissement

Évitez tout contact avec une source de chaleur (matière inflammable)
 Le choix et le port d'un équipement de protection individuel doivent se conformer à la directive européenne n°89/656/CEE du 30/11/1989.
 L'employeur doit au préalable identifier et évaluer les risques et vérifier si l'EPI sélectionné correspond aux exigences.

Certifications**🔒 Déclaration de conformité CE****EPI catégorie CE**

3

Numéro de certificat CE

DPI 632 AT 001

Attestation CE

EC Attestation

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance**Cycle de vie**

Article jetable. Ne pas réutiliser.

Information de stockage

Stocker de -10°C à +40°C dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés intactes pendant 3 ans.

Instructions d'entretien

Ne pas réutiliser le vêtement

Pièces & Accessoires

Accessoires

Nous recommandons de compléter la tenue par des surchaussures ou surbottes afin d'assurer une meilleure protection. L'utilisateur doit porter cette combinaison en association avec d'autres équipements (chaussures, gants, lunettes, masques...)

Conditionnement

Quantité par carton

25 unités par carton en emballage individuel



Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: COMBINAISON MUTEX 2

Référence: 4180002

Norme(s):

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

DPI 632 AT 001

Délivré par:

Fait en Roissy, le 15/04/2013

Par: Céline Moreau

Division: Vêtements de protection

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com