

Safety in Progress

## SPECIFIQUES METIER

### UTILISATION

Gant spécialement adapté pour tous les métiers de la construction et les risques mécaniques de type coupure.



MACPRO/I

## LES « PLUS » PRODUITS

**SOLIDITE et DEXTERITE- FIBRE NOVATRICE PREMIUM  
SERRAGE AUTO AGRIPPANT POUR TENUE AU POIGNET  
SOUPLESSE – CONFORT –**

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales  
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON N°0075/011/162/04/09/0178



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANQUES

EN 388



- 3 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux



ENDUIT FINITIONS  
CARRELAGE  
CONSTRUCTION

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté polyamide composite chiné noir  
Enduction latex rugueuse paume et dos coloris noir  
Longueur 28 cm  
Pâte de serrage par auto agrippant avec marque ROSTAING

Finition biais

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires

Tailles existantes : 8. 9. 10. 11

Pas d'entretien préconisé



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)